

三相组串式逆变器

产品型号

ASN-50TL-G2

ASN-60TL-G2

ASN-60TL-G1

ASN-80TL-G2

技术规格表	ASN-(50-80) TL			
三相组串式逆变器	50TL-G2	60TL-G2	60TL-G1	80TL-G2
输入参数(直流)				
最大输入功率	75KW	90KW	72KW	120KW
最大输入电压	1100V			
额定输入电压	7630V			
启动电压	160V			
MPPPT电压范围	45V~1100V			
最大输入电流	40A*4	48A*4	32A*4	48A*4
最大输入组串电流	50A*4	60A*4	40A*4	60A*4
MPPPT路数	4	4	4	4
最大输入组串路数	8	12	8	12
输出参数(交流)				
额定输出功率	50kW	60kW	60kW	80kW
最大输出功率	55kW	66kW	66kW	88kW
额定电网电压	400V, 3/IV/PE			
额定电网频率	50Hz			
额定输出电压	727V	888V	888V	1185V
最大输出电压	800V	960V	960V	1274V
功率因数	~20~9.0(超前, 0.8滞后)			
总电流谐波畸变率	<3%			
效率				
最大效率	99.69%			
保护功能				
集成直流侧防雷	具备			
直流极性反接保护	具备			
防孤岛保护	具备			
短路保护	具备			
输出过电流保护	具备			
直/交流浪涌保护	二级			
绝缘阻抗检测	具备			
接地故障检测	具备			
漏电检测	具备			
温度保护	具备			
直/交流过压保护	具备			
24小时负载监控	可选			
组串监控	可选			
集成 AFCI	可选			
PID功能	可选			
通用参数				
尺寸(宽*高*深)	735*530*285mm...	548*540*285mm...	735*530*285mm...	
重量	60kg	51kg	60kg	
工作环境温度	-50 ~ +60℃			
冷却方式	智能风冷			
最高工作海拔	4000m (> 3000m降额)	5000m (> 4000m降额)	4000m (> 3000m降额)	
工作湿度范围	0~100%			
防护等级	IP66			
拓扑结构	无变压器			
显示与通信	LED (可选LCD)			
通讯方式	RS485, 可选*WIFI, 4G, LAN			

*若产品尺寸及参数有变化以最新资料为准，恕不另行通知。

高效

- 最大效率36.0%
- 最大组串电流48A，完美适配1000V组件
- 支持直流侧1.5倍超配
- 超低启动电压，超宽电压范围

智能

- 可选组串监控功能，精准识别组串异常
- 可选PID修复功能，提升系统发电量
- 一键扫码建站，支持远程升级及设置
- 可选

友好

- 交直流最大20kV 一级防雷设计，主动消除雷击隐患
- 支持I-V曲线扫描，精准识别组串异常
- 支持铝线接入，节省交流线缆成本
- 家电级EMC设计设计，交流的电磁干扰